АКМТ КОМИНВЕСТ

ТОМЕЗ®

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЭД-135 и ЭД-235

МАСТИЧНЫЕ ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ

Мастичные заливщики швов ЭД-135NG и ЭД-235NG предназначены для разогрева и подачи горячих герметизирующих битумополимерных мастик (рабочая температура мастики 180-1900) в температурные швы и трещины: автомобильных дорог и мостов с асфальтовым и бетонным покрытием, плит взлетно-посадочных полос, рулёжек, перронов аэродромов, а также при гидроизоляции фундаментов зданий, приклейке кровельных материалов, обработке основания перед нанесением наплавляемых материалов и пр., при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80%.

Для удобства эксплуатации, заливщик может быть оборудован опцией электрического обогрева подающего шланга, и приводным колесом для автономного перемещения по рабочей площадке.

АКМ КОМИНВЕСТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продувочный компрессор и система хот дог (опционально).
- Высококачественные комплектующие.
- Большой объем заправки мастики.
- Подогреваемый рукав.
- Продувка рукава.
- Надежный прицеп, система управления руль.
- Экономичный двигатель.
- Для мягкого, косвенного нагрева мастики в котле, используется рубашка нагрева с термальным маслом.
- Котел оборудован вертикальной мешалкой с гидравлическим приводом.
- Для предотвращения тепловых потерь, котел имеет круговую термоизоляцию.
- Автономный привод оборудования, при помощи дизельного двигателя.
- Возможность установки опции «самоходности» для модели ЭД-135NG позволяет перемещаться по ремонтируемому участку без использования тягача.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЭД-135NG	ЭД-235NG
Габаритные размеры, мм	3716 x 2054 x 2247	4700 x 2050 x 2350
Масса полная, кг	1400	3000
Двигатель	Lombardini 12LD477-2	Lombardini 2204
Мощность, кВт (л.с.)	17 (23,1)	34,5 (46,9)
Ходовая часть	одноосная подвеска	двухосная подвеска
Объем бака мастики, л	500	500
Производительность по разогреву, $м^3$/ч	0,1	0,1
Жидко-топливная горелка	Beckett (США), низковольтовая 12В, автоматическая, топливо: дизельное, печное, керосин	
Мешалка	Лопастная с гидроприводом и терморегуляцией включения	
Объём масла термального, л	125	125
Насос мастичный	Шестеренчатый погружной	
Производительность, л/мин	17	17
Компрессор	роторного типа, для продувки швов и мастичных магистралей	
Производительность, л/мин	2600, 8 бар	2600, 8 бар
Шланг с удочкой, длина	Исп.-00,-01 термостойкий шланг с распределительной удочкой, длина 5 м; исп.-02,-03 рукав с электрическим подогревом (напряжение питания не более 42В), длина 6 м	
Возможность оснащения тепловым копьём типа «хот-дог»	да	да
для просушки швов передзаливкой	да	да
Подключение пневматического инструмента	да	да

Информационный центр АО «Коминвест-АКМТ»
Телефон: 8-800-700-21-22, 8-495-212-21-2
e-mail:info@cominvest-akmt.ru ■ http://www.cominvest-akmt.ru