АКМТ КОМИНВЕСТ

Тоне®



МВП-6,5Д

ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА

АКМ КОМИНВЕСТ

МВП-6,5Д ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА



Вакуумная подметально-уборочная машина МВП-6,5Д предназначены для содержания автомагистралей, городских улиц, площадей и прилегающих территорий в весенне-летний период времени, обеспечивает высокий уровень производительности.

Подметально-всасывающий узел машины может быть односторонним или двухсторонним. В зависимости от этого он состоит из цилиндрической щетки, а также одной или двух всасывающих шахт и лотковых щеток (слева и/или справа), кронштейны которых направлены назад с системой откидывания в межбазовое пространство шасси при наезде на неподвижные предметы на дороге. Машина позволяет из кабины оператора бесступенчато регулировать скорость вращения лотковых щеток и расстояние их выдвижения от продольной оси машины, управлять прижимом лотковых щеток к земле, регулировать обороты вспомогательного двигателя.





МВП-6,5Д
ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА

АКМ КОМИНВЕСТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самый мощный автономный двигатель на рынке – 125 кВт;
- Максимальная ширина подметания до 3,6 м (одновременное подметание справа и слева);
- Кронштейны лотковых щеток направлены назад, по ходу движения машины;
- Бункер подготовлен под систему быстросменности с пескоразбрасывающим оборудованием;
- Разнообразное опциональное оборудование;
- Бункер и основной водяной бак из нержавеющей стали;
- Продувка системы пылеподавления и мойки высокого давления воздухом, для предотвращения промерзания компонентов в зимний период;
- Электрический аварийный насос для выгрузки бункера при незаведенном автономном двигателе;
- Выносной пульт управления позволяет визуально контролировать выгрузку смета из бункера;
- Возможность использования жидких противогололедных реагентов для увлажнения в зимний период;
- Полноценное производство РФ в рамках постановлений правительства.

В зимний период вакуумная подметально-уборочная машина МВП-6,5Д оснащается зимним комплектом оборудования.



Задняя навесная щетка «ЗНЩ - 2500»

Тип	Задняя навесная щетка
Диаметр щетки, мм	550
Материал ворса	полипропилен
Макс частота вращения, об/мин	375
Ширина обрабатываемой полосы, мм	2 500
Рабочий угол	30°
Ширина при max угле поворота, мм	2 500
Копирование рельефа дороги	+



Передний поворотный отвал «ТОМЕЗ-3500М»

Тип	Передний поворотный магистральный отвал
Высота, мм	1100
Рабочая ширина min/max, мм	2500/3500
Рабочий угол отвала, град	+/- 35
Угол атаки ножа, град	65
Материал изготовления ножа	износостойкая резина
Опорные элементы отвала	тарельчатые
Плавающий режим	+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль вакуумно-подметальный	МВП — 6,5Д
Вспомогательный двигатель	ЯМЗ
Мощность вспомогательного двигателя при 2200 об/мин, кВт (л.с.)	225 (170)
Макс. крутящий момент, Н·м, при частоте вращения 1400 об/мин	750
Мин. температура запуска, °С	до -15
Полный объем бункера, м^3	6,5
Высота выгрузки смета, мм	905
Угол выгрузки смета, град	60
Угол открытия двери бункера, град	101
Производительность, л/мин	17
Щетка лотковая	
количество, шт.	2
частота вращения, об/мин	120
диаметр, мм	650-700
Щетка цилиндрическая:	
количество, шт.	1
частота вращения, об/мин	300
рабочая ширина, мм	1275
диаметр, мм	406
Всасывающая шахта	
количество, шт	2
диаметр всасывающего желоба, мм	250
ширина рабочей зоны, мм	750
Ширина зоны уборки при двухстороннем подметании, мм, не более	3600
Частота вращения крыльчатки вентилятора, не более об/мин	3000
Ширина рабочей зоны подметально-всасывающего устройства, мм	2400
Масса всасываемых предметов, г, не более	200
Объем водяного бака для пылеподавления (не более), л	1750
Полная масса, кг, не более	18500

Информационный центр АО «Коминвест-АКМТ»
Телефон: 8-800-700-21-22, 8-495-212-21-2
e-mail:info@cominvest-akmt.ru ■ http://www.cominvest-akmt.ru