АКМТ КОМИНВЕСТ

Тонар®



RU СДЕЛАНО В РОССИИ

МКДУ-10

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА

МКДУ - 10
КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА

МКДУ-10 на базе автомобиля КамАЗ-53605 предназначена для всесезонного содержания автомобильных дорог. Машина полностью гидрофицирована.

Отбор мощности для привода гидронасоса осуществляется посредством применения специальной коробки отбора мощности без использования карданного вала, что существенно повышает надёжность и КПД гидропривода.

Машина предназначена для всесезонного содержания и обслуживания автомобильных дорог с твердым покрытием.

В зимний период - очистка дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаление наката, шуги, распределение пескосоляной смеси, чистой соли и жидких реагентов.

В летний период - подметание и мойка дорожного полотна, ограждений, дорожных знаков и элементов обустройства дороги, перевозка сыпучих материалов.

Навесное оборудование может быть смонтировано на шасси автомобиля или в самосвальный кузов.





НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ГОРОДСКИЕ ОТВАЛЫ СИТИ-3000У/СИТИ-3200А

Высота крыла, мм	890/1130
Макс. ширина очистки, мм	2590/3400
Мин. ширина очистки, мм	2300/2730
Рабочий угол отвала	+/- 36/40°
Угол атаки ножа	80/95°



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОТВАЛЫ СИТИФЛЕКС-3300

Высота крыла, мм	986
Макс. ширина очистки, мм	3320
Мин. ширина очистки, мм	2896
Рабочий угол отвала	+/- 30°
Угол атаки ножа	90°



МАГИСТРАЛЬНЫЕ ОТВАЛЫ ТОМЕЗ-3500М

Высота крыла, мм	800-1100
Макс. ширина очистки, мм	3500
Мин. ширина очистки, мм	2500
Рабочий угол отвала	+/- 30
Угол атаки ножа	71



ФРОНТАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ ППЩ 3000/ФЩП 3200

Диаметр щетки, мм	700/900
Макс. частота вращения, об/мин	245
Ширина обрабатываемой полосы, мм	3000/3200
Рабочий угол	40°



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ ЦЩ-2500

Диаметр щетки, мм	550
Макс. частота вращения, об/мин	300
Ширина обрабатываемой полосы, мм	2500
Рабочий угол	30°



ЗАДНИЕ НАВЕСНЫЕ ЩЕТКИ ЗНЩ-2500

Диаметр щетки, мм	550
Макс. частота вращения, об/мин	300
Ширина обрабатываемой полосы, мм	2500
Рабочий угол	30°



ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БОРДЮРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЩМО-01/ЩМО-600/900/ЩФ-04МТ

Диаметр щетки, мм	800/600/ 900/820
Высота щетки, мм	800/600/ 900/800
Максимальная частота вращения, об/мин	750/300/ 750
Высота обрабатываемой поверхности, мм	150-1800



ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛОТКОВОЙ ЗОНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРОТУАРОВ ЩФ-03/ЩФ-01

Диаметр щетки, мм	600/650
Максимальный вылет щётки по продольной оси, мм	1989/2200
Частота вращения, об/мин	200-250
Регулировка рабочего угла	0-18^0/0-13^0



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ РТМ

Объем бункера, м^3	6/7
Количество баков системы увлажнения, шт	4/6
Макс. объем системы увлажнения, л	1760-4400
Плотность распределения соли, г/м^2	от 5 до 80
Плотность распределения песка, г/м^2	от 50 до 500
Ширина распределения, м	от 2 до 12



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ АРКТОС

Объем системы, м^3	8/10
Количество баков системы, шт	4/5
Ширина распределения, м	от 3 до 12
Плотность распределения, мл/м^2	от 10 до 80
Высота расположения рейки, мм	от 250 до 450



ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦКТ

Объем системы, м^3	8/10
Количество баков системы, шт	4/5
Ширина полива, м	от 3 до 18
Ширина мойки, м	от 3 до 8
Производительность, л/мин	384
Давление, бар	20

Информационный центр АО «Коминвест-АКМТ»
Телефон: 8-800-700-21-22, 8-495-212-21-22
e-mail:info@cominvest-akmt.ru ■ http://www.cominvest-akmt.ru